

修文县桃源水库管理范围和保护范围划定 综述

根据国家、省有关法律、法规和文件要求，贵阳筑水水利产业发展有限公司委托设计单位开展了修文县桃源水库管理范围和保护范围划定工作。经现场勘测与计算，并通过专家技术审查，现修文县桃源水库管理范围和保护范围划定实施方案已完成，并形成相应成果。现将划界成果进行公示如下：

一、划界依据

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国土地管理法》《贵州省水利工程管理条例》《水库大坝安全管理条例》《贵州省水库大坝安全管理办法》《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2021〕164号）、《贵州省“十四五”水利工程管理与保护范围划定总体方案》《贵州省水利厅关于进一步明确水库大坝管理与保护范围划定标准的通知》（黔水运管函〔2024〕11号）、《河道管理范围划界技术规程》（DB52/T1450-2019）等法律法规、文件、规范划定桃源水库管理范围和保护范围。

二、划界方法

本次水库划界根据相关法律法规、文件、规范，通过外业调查、无人机航测，结合内业计算分析形成最终成果。基

本步骤为：踏勘调查→控制测量→地形图测量→确定水库退赔线→收集相关河道划界成果→划定水库管理范围和保护范围→确定管理范围界桩、公告牌坐标。

1.管理范围线

水库管理范围：

库区按库区征地退赔线划定，局部征地线与实际地形不符，不符部分按鱼梁河河道管理范围划定；大坝枢纽区按照大坝枢纽征地退赔线划定。

工程管理范围：

高位水池、管理房按征地退赔线范围划定。

2.保护范围线

水库保护范围：

库区以坝址上游按照管理范围线外延 1000 米划定，不足 1000 米有分水岭的按分水岭划定，后洞水库已做水库管理与保护范围划定，已划定范围不再重复划定。大坝枢纽区按照大坝枢纽征地退赔线划定。

工程保护范围：

高位水池按征地退赔线范围划定；不在库区保护范围内的输水管线按征地线划定。

三、水库工程管理与保护范围线划定成果

类别		管理范围			保护范围		
		划定成果	管理范围线长度	面积	划定成果	保护范围线长度	面积
水库工程		按库区征地退赔线划定，局部征地线与实际地形不符，不符部分按鱼梁河河道管理范围划定；大坝枢纽区按照大坝枢纽征地退赔线划定。	39.17km	2.5836km ²	库区以坝址上游按照管理范围线外延1000米划定，不足1000米有分水岭的按分水岭划定，后洞水库已做水库管理与保护范围划定，已划定范围不再重复划定。大坝枢纽区按照大坝枢纽征地退赔线划定。	25.86km	22.5023km ²
供水工程	管理房	按征地退赔线范围划定。	0.38km	0.0056km ²			
	高位水池	按征地退赔线范围划定。	0.35km	0.0067km ²	按征地退赔线范围划定。	0.35km	0.0067km ²
	输水管线				不在库区保护范围内的输水管线按征地线划定。	2.51km	0.0211km ²